



**Mascarade**

www.mascarade.ru



кракелюрный лак

## "Masco Craquelure"

**Эффект естественно состаренного покрытия.**

«**Masco Craquelure**» - кракелюрный лак на акриловой основе предназначен для создания трещин на поверхности, имитирующий естественное состаренное покрытие. Данный материал придаст любой поверхности винтажный вид, потрескавшейся со временем текстуры. Идеальный материал для любителей старины. Изготавливается в 2 вариантах: под венецианскую штукатурку «Classic», под краску. Выпускается в прозрачной базе, колеровке не подлежит. Применяется для внутренних работ.

### **Преимущества**

Легко наносится; быстро сохнет; создает эффект растрескивания, «состаривания» покрытий; не имеет запаха.

### **Область применения**

Лаком можно состарить как небольшие детали интерьеров, так и более крупные или целиком стены.

### **Нанесение**

**1 слой** – подготовка основания. Наносится грунтовка «Укрепляющая» и после высыхания, не ранее чем через 2 часа, наносится краска «Uno-Dekor». Цвет используемой краски «Uno-Dekor» определяет цвет будущих трещин. Время высыхания краски – 2 часа.

**2 слой** – лак «Masco Craquelure» используется в качестве промежуточного слоя, который наносится плоской кистью или валиком равномерным слоем непосредственно на высохшую краску «Uno-Dekor». Чем толще слой лака, тем более крупными будут трещины. Лак не разбавлять. Время высыхания – 1 час. Верхний финишный слой необходимо наносить не позднее, чем через 24 часа.

**3 слой** – нанести финишное покрытие (венецианскую штукатурку «Classic» или краску контрастного цвета к цвету основы). Трескаться верхний слой начинает уже во время высыхания, поэтому финишный материал ни в коем случае не должен наноситься на одно и то же место дважды (могут замазаться уже появляющиеся трещины).

Если финишным слоем является краска, то ее наносят плоской кистью, валиком или губкой. Движение кисти определяет направление трещин. Если финишным слоем является венецианская штукатурка, то она наносится шпателем ровным слоем в виде мазков толщиной от 0,2 мм. Трещины начинают образовываться через 1-2 часа.

Время высыхания штукатурки – 6-8 часов.

Величина трещин зависит от скорости высушивания, толщины нанесенного слоя лака и толщины верхнего слоя. Чем толще слой лака, чем выше скорость сушки, больше толщина финишного слоя, тем более крупные трещины получаются.

При необходимости после высыхания обработать поверхность шкуркой для устранения дефектов. Пыль от шлифовки удалить мягкой ветошью

**4 слой** – чтобы подчеркнуть образовавшиеся трещинки, на поверхность необходимо нанести лак «Masco Matte», который придаст дополнительную водостойкость декоративному покрытию. Лак наносится кистью или валиком. Покрывной лак можно использовать янтарно-желтого оттенка, который придаст предмету налет времени и легкую желтизну. Для придания поверхности водоотталкивающих свойств также можно использовать воск «Masco Wax». Воск наносится поролоновой губкой и втирается короткими мазками в финишное покрытие. По окончании работы инструменты промыть водой.

### **Условия проведения работ**

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 65%, при других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.



**Mascarade**

www.mascarade.ru



**Технические характеристики**

*"Masco Craquelure"*

Цвет	Бесцветный
Время высыхания, ч	1
Расход, кг/м <sup>2</sup>	0,1 - 0,2
Морозостойкость, циклы	Не морозостойкий
Температура эксплуатации, °С	от +5 до +35

**Транспортировка и хранение**

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

**НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!**

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.

**Меры безопасности**

Лак пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

**БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

**Упаковка** – пластиковое ведро - 1 л.

ТУ 2313-040-56852407-11



ООО "БОЛАРС-Маркетинг"  
горячая линия: 8-800-100-71-17  
www.mascarade.ru