



Mascarade

www.mascarade.ru



Нанесение



лессирующий лак

"Masco Matte"

Эффект прозрачных и полупрозрачных тканей.

Декоративное финишное покрытие «Masco Matte» - акриловый лак на водной основе, образующий декоративное лессирующее матовое покрытие. Используется как тонирующее декоративное покрытие с эффектом прозрачных и полупрозрачных тканей, придающее покрытию эксклюзивный вид - эффект «старинь». Является финишным покрытием для декоративных материалов, таких как «Malta», «Vavilon» и т.д.

Выпускается в прозрачной базе и колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогу «Mascarade», или самостоятельно непосредственно на объекте.

Применяется для внутренних работ.

Преимущества

Легкость нанесения; образует моющееся покрытие (после полного высыхания, не ранее чем через 7 дней поверхность можно мыть с помощью губки мыльным раствором); не желтеет со временем; декоративный эффект «под старину».

Область применения

Лак «Masco Matte» используется для декоративной отделки как текстурных, так и гладких поверхностей.

Также рекомендуется как финишное покрытие для придания водостойкости в таких помещениях, как офисные и общественные помещения, кухни, ванные комнаты.

Нанесение

Лак наносится рукавицей, кистью, валиком, шпателем или поролоновой губкой.

Готов к применению, при необходимости лак можно разбавить до 5% водой.

Для повышения водостойкости поверхности возможно нанесение лака в два и более слоев, промежуточная сушка между слоями – 6 часов.

Для придания поверхности эффекта «старинь» и акцентирования рельефа лак «Masco Matte» наносится на декоративное покрытие крестообразными движениями при помощи рукавицы, кисти, шпателя или поролоновой губки. Через несколько минут легкими движениями шпателя или губки снимается лак с наиболее выпуклых мест. По окончании работы инструменты промыть водой.

Время высыхания «на отлип» - 1 час, полное высыхание - 7 дней.

Условия проведения работ

Работы следует проводить при температуре воздуха и основания от +5°C до +35°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Указанные временные характеристики действительны при температуре окружающей среды +20°C, относительной влажности воздуха 65%, при других температурно-влажностных условиях характеристики могут изменяться.

Транспортировка и хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги.

Допускается замораживание-размораживание до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления без нарушения упаковки производителя. Срок годности - 24 месяца.



Mascarade

www.mascarade.ru



Технические характеристики

"Masco Matte"

Цвет	Бесцветный
pH	8,0 - 9,0
Время высыхания, ч	1 день - до касания, 7 дней - полное высыхание
Расход, кг/м ²	0,1 - 0,2, в зависимости от количества слоев
Морозостойкость, циклы, не менее	5
Стойкость к статическому воздействию воды, ч, не менее	24
Температура эксплуатации, °С	от +5 до + 35

Меры безопасности

Лак пожаро-взрывобезопасен. Для защиты кожи и рук использовать спецодежду и перчатки. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть водой. Использованную тару утилизировать в специальные контейнеры.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Упаковка – пластиковое ведро - 1 л

ТУ 2313-040-56852407-11



ООО "БОЛАРС-Маркетинг"
горячая линия: 8-800-100-71-17
www.mascarade.ru